

## Операционный микроскоп Shin-Nippon OP-2



Переключатель увеличения барабанного типа на 5 положений позволит Вам выбрать оптимальное для каждого случая увеличение из пяти возможных: 2,6X, 4,1X, 6,4X, 10,0X, 15,8X.

В дополнение к базовой комплектации выпускаются следующие принадлежности (их необходимо заказывать дополнительно):

- X - Y система
- бинокулярный микроскоп ассистента (наклонный или коаксиальный)
- делитель луча
- адаптор видеокамеры
- цветная CCD видеокамера
- моноокулярная наблюдательная труба
- объективы F = 200 мм, F = 250 мм, F = 300 мм, F = 375 мм
  - комплект для использования микроскопа в отоларингологии
  - (имеется также отдельная модель OP-2ENT для ЛОР-хирургии).

### Спецификация

Микроскоп	
Увеличение окуляров	10X
Объектив	F = 175 мм
Смена увеличения	Ручной 5-ступенчатый переключатель
Общее увеличение	2,6X, 4,1X, 6,4X, 10,0X, 15,8X
Поле зрения	69, 44, 28, 18, 11,4 мм
Фокусировка	Моторизованная 2 мм/сек, ход 36 мм
Регулировка РЦ бинокуляров	52 мм - 78 мм
Рабочее расстояние	158 мм
Осветитель	
Тип	Волоконный световод
Источник света	Галогеновая лампа 15V 150W
Освещаемое поле	48 мм
Светофильтры	ИК, зеленый
Общие характеристики	
Тип основания микроскопа	Напольный штатив на колесиках с фиксаторами
Вертикальное перемещение штатива	350 мм
Вертикальное перемещение кронштейна	±200 мм
Размер основания	640 мм x 640 мм
Вес	50 кг
Напряжение питания и потребляемая мощность	100 - 240 В
Потребляемая мощность	170 ВА